






NoviLUX PRO 125

Art.Nr.: 501240100022
EAN: 4260374014614



LICHTVERTEILUNGSKURVE

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	980 lm
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	25,5
UGR Längs (4H, 8H)	25,5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	10 W
Lichtausbeute	98 lm/W
Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	21
Modul per LSS* B16A	34
Modul per LSS* C10A	35
Modul per LSS* C16A	57
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dimmbar	nein

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP44
Garantie	3 Jahre
LED-Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 144 (125) x 46 mm
Gewicht	0,3 kg

LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial